














# Ketty

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  LxhxP          | <b>Dimensioni (mm)</b>              | <b>456 x 884 x 507</b>   |
|  kg             | <b>Peso netto kg</b>                | <b>69</b>  |
|  Ø              | <b>Diametro scarico fumi (Ø mm)</b> | <b>80</b>  |
|  m <sup>3</sup> | <b>m<sup>3</sup> riscaldabili</b>   | <b>180</b> (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m <sup>3</sup> ) |
| <b>kW-N</b>  | <b>Potenza nominale utile (kW)</b>  | <b>2,4 - 6,3</b>   |
| <b>kW-M</b>  | <b>Potenza termica globale (kW)</b> | <b>2,8 - 7,3</b>   |
| <b>%</b>   | <b>Rendimento %</b>                 | <b>&gt;86</b>  |
|                | <b>Consumo orario (kg/h)</b>        | <b>0,6 - 1,5</b>   |
|               | <b>Capacità tot.Serbatoio (kg)</b>  | <b>~ 15</b>  |
|               | <b>Ventilazione forzata</b>         | <b>SI</b>  |
|               | <b>Telecomando</b>                  | <b>OPTIONAL</b>  |
|               | <b>Termostato interno</b>           | <b>SI</b>  |
|               | <b>Termostato sicurezza</b>         | <b>SI</b>  |
|               | <b>Pred.termostato esterno</b>      | <b>NO</b>  |
|               | <b>Programmatore settimanale</b>    | <b>SI</b>  |
|               | <b>Cronotermostato settimanale</b>  | <b>NO</b>  |
| <b>w</b>   | <b>Assorbimento elettrico (W)</b>   | <b>60 - 80</b>   |

**Certificazioni :**



**EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BImSchV**



**NORDICA<sup>®</sup>  
Extraflame**

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)